

PARA PISCINAS
de hasta **145m³**

FUNCIONA
a **-15°C**

6 versiones
disponibles

DREAMLINE PREMIUM Fi



NOVEDAD
2020

DREAMLINE PREMIUM Fi

Las bombas de calor de referencia

- El más silencioso y económico.
- Modo Full Inverter +35% de ahorro
- Arranque suave
- Nueva fachada de aluminio

BOMBA DE CALOR GARANTIZADA

3
AÑOS


COMPRESOR GARANTIZADO

7
AÑOS

BOBINA DE TITANIO
GARANTIZADA CONTRA LA CORROSIÓN

15
AÑOS

	75	95	125	155	210	210 tri
Volumen de la piscina	40-55m ³	50-70m ³	65-95m ³	80-115m ³	110-145m ³	110-145m ³
COP aire 15°C / agua 26°C	7,58 ~ 4,95	7,63 ~ 4,98	7,61 ~ 4,96	7,57 ~ 4,95	7,59 ~ 4,96	7,59 ~ 4,97
Ruido a 10 m (db(a))	<20 ~ <28	<21 ~ <30	<22 ~ <31	<23 ~ <31	<24 ~ <33	<24 ~ <33



PARA PISCINAS
de hasta **145m³**

FUNCIONA
a **-15°C**

6 versiones
disponibles

DREAMLINE PREMIUM FI

DREAMLINE PREMIUM FI		75	95	125	155	210	210 tri
Volumen de la piscina		40-55m ³	50-70m ³	65-95m ³	80-115m ³	110-145m ³	110-145m ³
Referencia : PC-JLP		075N	095N	125N	155N	210N	210TN
Aire 26°C Aqua 26°C Hygro 80%	Potencia restituída máxima (kW)	10,21	13,12	16,52	21,01	28,23	28,42
	Potencia restituída mínima (kW)	2,34	3,02	3,79	4,83	6,49	6,53
	Consumo de potencia (W)	1,47~0.17	1.88~0.22	2.38~0.28	3.03~0.36	4.06~0.48	4.08~0.48
	COR	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13,57~6,95	13,59~6,96
Aire 15°C Aqua 26°C Hygro 70%	Potencia restituída máxima (kW)	7,62	9,73	12,61	15,74	20,68	20,75
	Potencia restituída mínima (kW)	1,76	2,23	2,87	3,59	4,77	4,79
	Consumo de potencia (W)	1.54~0.23	1.95~0.29	2.54~0.38	3.18~0.47	4.17~0.63	4.18~0.63
	COR	7.58~4.95	7.63~4.98	7.61~4.96	7.57~4.95	7.59~4.96	7.59~4.97
Alimentación	Mono 230V / 50Hz						Tri 380 415V
Rango de temperatura de calentamiento	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	
Rango de funcionamiento	-15°C~43°C	-15°C~43°C	-15°C~43°C	-15°C~43°C	-15°C~43°C	-15°C~43°C	
Potencia max (kW)	2,853	3,656	3,925	4,985	5,962	5,962	
Caudal (m ³ /h)	3,5	4,5	5,5	6,5	9	9	
Refrigerante	R32						
Dimensiones del embalaje (mm)	930*425*660	990*445*760	990*445*760	990*445*760	1154*500*860	1154*500*860	
Dimensiones (mm)	840*400*536	896*438*636	896*438*636	896*438*636	1060*485*736	1060*485*736	
Peso neto/bruto (kg)	49 / 63	57 / 72	62 / 77	68 / 83	79 / 96	79 / 96	
Ruido a 1 m (dB(A)) Inverter	<39~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<42~<51	<42~<51	
Ruido a 10 m (dB(A)) Inverter	<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<24~<33	<24~<33	
Tipo de compresor	Rotativo doble						
Marca del compresor	Mitsubishi						
Intercambiador	Twisted Tech© Titane						
Función	EcoBooster & EcoSilence (inverter) / Chauffage / Refroidissement						
Pérdidas en carga (mCE)	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	

STANDARD E.I.
CERTIFIE.T.U.V.

Para 2020, el Poollex Dreamline Premium se renueva al adoptar la tecnología Full Inverter et al con un diseño elegante.

La tecnología Full Inverter solo trae beneficios. Una fuerte caída en el consumo de energía, así como presión de sonido y una vida útil más larga debido a su inicio gradual.

En 2020, la bomba de calor se pone de moda y se exhibe con orgullo en las piscinas. Su frente de aluminio con recubrimiento de polvo combina elegancia y alto rendimiento para una PAC fácil de vivir.

La nueva unidad de control remoto de hasta 10 m integra los modos Eco Booster y Silence. El módulo WiFi integrado le permite controlar la bomba de calor de forma remota desde su teléfono inteligente. Como beneficio adicional que cambia la

vida, los LED están integrados en la parte frontal y le permiten conocer el estado operativo actual de un vistazo. Verde: se alcanza la temperatura establecida / Azul: la piscina se está calentando / Rojo: la bomba de calor no está en funcionamiento.

Sin embargo, el inversor completo Dreamline Premium conserva todos los activos que lo hicieron exitoso: su operación reversible le permite operar desde -15 °C, su descongelamiento automático y su intercambiador tecnológico retorcido en titanio garantizan 15 años. Cierta fiabilidad de nuestros productos, el inversor Dreamline Premium Full tiene una garantía de 3 años.

EI + POOLEX : todos los accesorios incluidos



Entrega en palé de madera



Funda de protección isotérmica



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del cable (10 m)



Tubo de evacuación de la condensación



Caja de mantenimiento incluido el manual de uso en varios idiomas